

NEXT

Łączniki krzywkowe NŁK bez obudowy



Dane techniczne:


stopień szczelności:
temperatura użytkowania:
napięcie znamionowe:
napięcie znamionowe izolacji:

IP65
-20°C do +40°C
240V/440V
660V


▪ zgodność z normami GB 14048.3, GB 14048.5
oraz IEC 60947-3, IEC 60947-5-1.

Diagramy instalacyjne:


Rozłącznik 1-fazowy 0-1




Rozłącznik 3-fazowy 0-1 4 biegunowy




Przełącznik zmiany kierunku obrotów L-0-P



Przełącznik gwiazda - trójkąt GW-TR



Przełącznik zmiany źródła zasilania 3-fazowy sieć - agregat



Parametry łączeniowe:

Znamionowy prąd ciągły I _{th}	Prąd znamionowy łączeniowy						Moc znamionowa łączeniowa			
	AC-21A AC-22A	AC-23A	AC-2	AC-3	AC-4	AC-15	AC-23A	AC-2	AC-3	AC-4
A	A	A	A	A	A	A	kW	kW	kW	kW
10*	10	7,5	7,5	5,5	1,75	2,5	1,8	2,5	1,5	0,37
10	10	7,5	7,5	7,5	1,75	1,5	3	3,7	2,2	0,55
16	20	15	15	11	3,5	4	7,5/3,7	7,5	5,5/3	1,5/1,5
25	25	22	22	15	6,5	5	11/5,5	11	7,5/3,7	3/2,2
32	32	30	30	22	11	6	15/7,5	15	11/5,5	5,5/3
63	63	57	57	36	15	-	30/18,5	30	18,5/11	7,5/4

* dotyczy łącznika 1-fazowego





Łączniki krzywkowe NŁK bez obudowy

Łączniki bez obudowy:


Typ łącznika	Nr katalogowy	Wymiary [mm]			Otwory montażowe [mm]		
		A	B	L	E	D1	D2
NŁK 10A <0-1,1P>	2263801	48	43	31,6	36	Ø 8,5	Ø 4,5
NŁK 10A <0-1,4P>	2297902	48	43	41,2	36	Ø 8,5	Ø 4,5
NŁK 10A <1-0-2,3F>	2237303	48	43	41,2	36	Ø 8,5	Ø 4,5
NŁK 16A <0-1,4P>	2266205	64	43	44,2	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 16A <L-0-P>	2277306	64	43	44,2	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 16A <GW-TR>	2263207	64	43	63,4	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 25A <0-1,4P>	2234911	64	45,2	52,1	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK GS 25A <0-1,4P>*	2234911	64	45,2	52,1	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 32A <0-1,4P>	2220017	64	58	54,8	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 32A <L-0-P>	2249818	64	58	67,6	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 32A <GW-TR>	2233519	64	58	80,4	48	Ø 10	Ø 4,5
NŁK 63A <0-1,4P>	2242324	64	66	72,2	48	Ø 10	Ø 4,5

* z pokrętkiem zamykającym

1-5 mm - grubość płyty montażowej



otwory montażowe dla tabliczki 48x48 mm



otwory montażowe dla tabliczki 64x64 mm

